

**Jaga Play**

Grzejnik Play to przykład na to, że ciepło może być i ekologiczne i zabawne. Znakiem rozpoznawczym nowego urządzenia jest kolorowa obudowa o organicznym kształcie. Play to nowy ścienny grzejnik oparty o ekonomiczną technologię Low H2O, którego obudowa wykonana została z lakierowanej płyty MDF. Opływowy kształt grzejnika podkreślono pięcioma odmiennymi rodzajami wykończenia. O tym, że Play jest idealnym grzejnikiem do dziecięcego pokoju świadczy cała jego konstrukcja. Zaokrąglone brzozy obudowy, miękkość materiału oraz zintegrowanie głowicy termostatycznej w strukturze grzejnika zapewniają dzieciom bezpieczeństwo w bezpośrednim kontakcie z urządzeniem. Ukrycie mechanizmu sterującego ciepłem ma też cel praktyczny - chroni głowicę przed zniszczeniem (oderwaniem, połamaniem)

**Obudowa:**

- obudowa grzejnika wykonana jest z trwałej płyty MDF
- głowica termostatyczna wbudowana w przedni panel grzejnika Play co uniemożliwia jego złamanie
- korpus zaworu i połączenia hydrauliczne ukryte są pod obudową grzejnika
- temperatura obudowy nigdy nie przekracza 43°C, zgodnie normą bezpieczeństwa DHSS DN4
- dostępna w 5 kolorach
- obudowę można zdemontować w prosty sposób w celu oczyszczenia wymiennika ciepła
- zabezpieczona wkrętami przed demontażem przez dzieci
- możliwość zastosowania kratki uniemożliwiającej wrzucenie przedmiotów do urządzenia

**Wymiennik ciepła Low-H2O:**

- wymiennik grzejników Jaga wykonany jest z czystej miedzi i aluminium co powoduje że jest on całkowicie nierdzewny
- każdy wymiennik testowany jest przy ciśnieniu 20 barów
- wymiennik grzejnika wykończony specjalnym lakierem, który uniemożliwia przywieranie kurzu do nagrzewających się elementów
- mała pojemność wodna gwarantuje szybkie nagrzewanie się grzejnika
- duża wydajność cieplna zarówno przy normalnych jak i bardzo niskich temperaturach zasilania
- optymalna kombinacja konwekcji (cyrkulacja ciepłego powietrza) i radiacji
- grzejnik standardowo dostarczany jest z przedłużonym odpowietrznikiem
- **30 lat** gwarancji na wymiennik ciepła

**Standardowa dostawa**

- wymiennik ciepła Low-H2O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, przedłużony odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- częściowo zamontowana obudowa z lewym lub prawym połączeniem u dołu grzejnika
- estetyczna zaślepka panela bocznego, do zamontowania po przeciwnej stronie zaworu

**Wyposażenie opcjonalne:**

- zawory podłączeniowe
- głowice termostatyczne
- złączki zaciskowe

**W cenie grzejnika nie zawiera się cena zestawu podłączeniowego z głowicą.**

**Dla produktów o długości powyżej 240 cm prosimy o kontakt w celu złożenia zamówienia indywidualnego.**

**Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.**